

## Guide de manipulation sécuritaire des bornes-fontaines

### Procédure pour l'ouverture d'une borne-fontaine

- Enlever un bouchon;
- Installer la vanne à glissière sur la prise et l'ouvrir légèrement;
- Fermer ou resserrer les autres bouchons;
- Utiliser la clé pour borne-fontaine et ouvrir lentement et entièrement la borne-fontaine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le mouvement soit bloqué, puis refermé d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre afin de libérer la tension dans le mécanisme.

**Il est très important que la borne-fontaine soit complètement ouverte.**

- Ensuite, ouvrir partiellement la vanne à glissière sur la prise afin de purger la rouille contenue dans le branchement de la borne-fontaine (quelques secondes suffisent). Diriger le jet au besoin;
- Fermer la vanne à glissière et raccorder le dispositif anti-retour et le boyau;
- Contrôler l'alimentation en eau par l'ouverture et la fermeture de la vanne à glissière située sur la prise et non par la fermeture partielle de la borne-fontaine. Éviter l'ouverture et la fermeture répétées de la borne-fontaine car ces actions peuvent entraîner un bris de celle-ci ou du réseau d'aqueduc.

### Procédure pour la fermeture d'une borne-fontaine

- Fermer lentement la vanne à glissière sur la prise de la borne-fontaine;
- Fermer le robinet à l'autre extrémité du boyau, débrancher le boyau et/ou sortir le boyau du contenant qui a été rempli. Ensuite, défaire le boyau et le dispositif anti-refoulement de la vanne à glissière situé sur la prise;
- Fermer lentement la borne-fontaine en utilisant la clé conçue à cet effet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le mouvement de fermeture soit bloqué,
- Ouvrir d'un demi-tour la borne-fontaine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de libérer la tension dans le mécanisme;
- Ouvrir la vanne à glissière située sur la prise;
- Si la borne-fontaine ne cesse de couler, fermer la vanne à glissière et aviser la Ville de Laval dans les plus brefs délais en composant le 311;
- Dans le cas où il n'y aurait plus d'eau sortant de la borne-fontaine, enlever le robinet sur la prise;
- Apposer la paume de la main pour couvrir la prise. Vous devez ressentir un phénomène d'aspiration (suction). Il faut attendre que ce phénomène se soit dissipé avant de passer à l'autre étape;
- En l'absence de ce phénomène d'aspiration, téléphone au 311 dans les plus brefs délais;
- Apposer l'oreille sur la prise et écouter;
- S'il n'y a pas de bruit de fuite (cillement), remettre le bouchon. Ne pas appliquer de graisse sur ce dernier.

**Dans le cas où il y aurait un bruit de fuite, veuillez aviser la Ville de Laval dans les plus brefs délais en composant le 311**



vanne à glissière



clapet anti retour